

## » Diamant-Nass-Trocken- Kernbohrmaschine ETN 162/3

**NEU**

### Die vielseitige Maschine bis Ø 162 mm in Beton

#### ANWENDUNG:

- Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt
- Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sonstige Installateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau

#### MERKMALE:

- Neu entwickelter, kraftvoller 2.200 W Motor mit hohen Leistungsreserven und langer Lebensdauer
- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED, Drehzahlkonstanthaltung
- Service-LED – rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten (leuchtet ca. 10 Betriebsstunden vor Abschaltung)
- 3-Gang Ölbadgetriebe – optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen durch speziell neu entwickelte Ölpumpe sowie abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange – schnelles, präzises Anbohren
- Ergonomischer Handgriff mit groß dimensionierter Schaltertaste – gute Kontrolle und ermüdungsfreies Arbeiten
- PUR-Baustellenkabel – widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz
- Wechsel-System – schnelles Umrüsten zwischen Nass- und Trockenanwendung
- Integrierte Libellen auf Maschine und Handgriff
- Schnellaufnahmesystem – werkzeugloses Befestigen der Maschine im Bohrständer bei montiertem Handgriff



TECHNISCHE DATEN		ETN 162/3	
Leistungsaufnahme		2.200 W	
Nennspannung		230 V ~	
Nennndrehzahl		0-510/0-1.150/0-2.500 min <sup>-1</sup>	
max. Bohrdurchmesser	Beton (nass)	1. Gang	82-162 mm*
		2. Gang	42-82 mm
		3. Gang	12-42 mm
* ständergeführt	Mauerwerk (trocken)	1. Gang	122-202 mm
		2. Gang	62-122 mm
		3. Gang	12-62 mm
Werkzeugaufnahme		G½" innen + 1¼" außen	
Spannhalsdurchmesser		60 mm	
Gewicht		6,7 kg	
Bestellnummer		03E31	

Lieferumfang im Koffer, Anschl. für Wasserzufuhr u. Staubabsaugung, Einmaulschlüssel SW 32 + 41

